

Připojovací hadice v plastovém opletení



Aplikace:

Připojovací hadice KARBO jsou určeny pro použití ve vodovodních instalacích - včetně instalace pitné vody. Toto použití je možné díky vnitřní rource z PE-RT a přípojkám z nerezové oceli, které splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/ 2184 z 16.12.2020 o kvalitě vody určené pro lidskou spotřebu.

Použité materiály odpovídají požadavkům systému 4MS.

Použití vnitřního vlnovce pokrytého polyesterovým opletením zaručuje vysokou flexibilitu, což umožňuje jednoduchou instalaci hadic i v těsném prostoru bez potřeby dodatečných spojek nebo kolen.



Technické informace:

Jmenovitý pracovní tlak: **10 bar**
Průtok: **29 l/min při 3 bar**
Maximální provozní teplota: **70°C**
Minimální poloměr ohybu: **10 mm**
Jmenovitý průměr: **DN 8**

KDWU č. 01/T/17
PN-EN 13618:2017-01
Výrobek je v souladu s certifikací NIZP-PZH

Typ připojení a délka:

Závit pro připojení baterie: 3/8" F x M10
Délka hadic: 300 - 1000 mm



**SLEVA
40%**

| kód | délka | doporučená prodejní cena | akční cena |
|-----------------------|--------|--------------------------|------------|
| ARK-2649-FM3810-L-30 | 30 cm | 73,00 | 44,00 |
| ARK-2649-FM3810-L-40 | 40 cm | 84,00 | 50,00 |
| ARK-2649-FM3810-L-50 | 50 cm | 89,00 | 53,00 |
| ARK-2649-FM3810-L-60 | 60 cm | 94,00 | 57,00 |
| ARK-2649-FM3810-L-80 | 80 cm | 106,00 | 64,00 |
| ARK-2649-FM3810-L-100 | 100 cm | 147,00 | 71,00 |

| č. | popis | materiál |
|----|-----------------|------------------------|
| 1 | Připojky | nerezová ocel AISI 304 |
| 2 | Pouzdro | nerezová ocel AISI 304 |
| 3 | Těsnění | EPDM |
| 4 | Vnější oplet | PET |
| 5 | Vnitřní vlnovec | PE-RT |