

ZNAČKA **PRIMACOL® DECORATIVE**VÝROBEK **Magnetická barva**

- Akrylová dekorativní barva pro interiéry

OBSAH **0,75 l**

VLASTNOSTI Primacol® Magnetická barva je šedá, disperzní podkladová barva na bázi akrylové pryskyřice, která umožňuje získat efekt stěny přitahující magnety.

Magnetická barva Primacol® je akrylová barva pro interiérové nátěry. Barva obsahuje přísadku magnetitu železa, který jí poskytuje vlastnost přitahovat magnety. Lze ji použít na všechny povrchy, které jsou vhodné pro nátěry latexovými barvami. Na povrch natřený magnetickou barvou lze nanést jakoukoli barvu s odstínem podle přání.

ZPŮSOB POUŽITÍ Nátěry je nutné provádět při teplotě nad 5 °C. Před použitím se musí barva důkladně promíchat. Neředit ani nemíchat s jinými barvami. V případě, kdy bude nutné později barvu odstranit, musí být nanesena na vytapetovaný podklad. Aplikovat pouze na hladké povrchy. Magnetický nátěr se aplikuje pěnovým válečkem nebo štětcem. Neaplikovat stříkáním. Nanesenou barvu je nutné ponechat 4 hodiny zasychat a teprve poté je možné nanášet novou vrstvu nebo povrchovou barvu. 1 litr barvy na ca 5 m<sup>2</sup> plochy (jedna vrstva). Pro dosažení uspokojivého výsledku se doporučuje nanést alespoň 3 vrstvy barvy. Účinnost magnetické barvy závisí na tloušťce nanesených vrstev a velikosti a síly magnetů. Několik vrstev zvyšuje účinek přitažlivosti, slabé magnety nebudou držet. Nepoužívat těžké magnety. Barvu je možné přetírat většinou na trhu dostupných disperzních barev, vodou ředitelných barev a syntetických laků v jakémkoli odstínu nebo překrýt tenkou tapetou (doporučují se min. 3 vrstvy barvy). Před čištěním nářadí pomocí vody je nutné z nich odstranit barvu.

**Upozornění!** Při použití konkrétní povrchové barvy je nutné provést zkoušku na malé ploše, aby bylo možné se ujistit, jak bude vypadat konečný vzhled i magnetický účinek.

PŘÍPRAVA PODKLADU Čerstvé omítky lze natírat po 4 týdnech zrání. Povrch musí být čistý, suchý, odmaštěný a soudržný. Musí být odstraněny nečistoty, prach, zbytky křídových barev i jiných odlupujících se nátěrů. Nerovnosti omítky je nutné opravit stěrkovací hmotou. V případě stěn se zvýšeným rizikem plísní je nutné použít doplňující tekutý protiplísňový prostředek Primacol® Antygrzyb-2. Velmi savé, křídové nebo nesoudržné podklady je nutné jednorázově ošetřit základním nátěrem, např. Primacol Primagrunt.

Před zahájením prací je nutné zakrýt všechny povrchy, které se nebudou natírat.

**SKLADOVÁNÍ** Barvu uchovávat v dobře uzavřeném původním obalu při teplotě 5-30 °C na suchém místě. Nevystavovat přímému slunečnímu záření.

**BEZPEČNOST** Uchovávat mimo dosah dětí. V případě požití barvy okamžitě informovat lékaře a ukázat mu tento obal nebo etiketu. V případě kontaktu s očima, oči netřít a vypláchnout velkým množstvím vody.

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

Chemické složení	vodní akrylátové disperze magnetit železa, aditiva	Celkový čas schnutí	12-24 h
Konzistence, barva	šedá	Způsob aplikace	štětec, váleček
Zápach	jemný, specifický	Nanášení další vrstvy	4-6 h
pH	7,5-8,5	Vydatnost na 1 vrstvu	ca 5 m <sup>2</sup> / 1 l
Hustota	2,1-2,3 g/cm <sup>3</sup>	Limit VOC	max. 30 g/l (kat. A/a/FW) 30 g/l
Počet vrstev	2-4	Čištění nástrojů	voda se saponátem
Čas schnutí na dotek	2 h		

**PRÁVNÍ INFORMACE** Všechny informace a údaje obsažené v tomto dokumentu jsou uvedeny v dobré víře a v souladu s naší laboratoří. Musí však být přijaty bez záruky, pokud je výrobek mimo naši kontrolu. Technické informace nejsou svědectvím o kvalitě výrobku ani nepředstavují nabídku. Výrobce neodpovídá za nesprávné použití informací obsažených v tomto listu ani za následky z toho vyplývající. V případě pochybností je nutné vždy provést zkušební nátěr. Výrobce si vyhrazuje právo změnit výše uvedené údaje bez upozornění.